

SPEEDBOX

Навісний перетворювач частоти для керування та цілковитого захисту насосів.

Керує роботою та захищає 1-фазні чи 3-фазні насоси незалежно від виробника насосів. Живлення приладу ~1x220В чи ~3x380В, в залежності від моделі. Може керувати роботою від 1 до 4 насосів на насосних станціях підвищення тиску в режимі MASTER-SLAVE та функцією перемикавання насосів по черзі.



1010 MT
1309 TT
1314 TT
1316 TT
1325 TT
1332 TT




ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Перетворювач частоти для керування насосами незалежно від виробника.
- ART функція - автоматичний перезапуск насосів після відновлення подачі води.
- Збереження налаштувань після відновлення живлення приладу.
- Контроль рівня води в ємностях (окреме підключення датчику рівня).
- Сухий контакт для підключення зовнішньої індикації несправностей (ОПЦІЯ).
- LED дисплей.
- Датчик тиску 4-20mA (10-16-25 бар).
- Реєстрація режимів роботи насосів та помилок.
- Алюмінієвий радіатор охолодження.
- STC функція - захист плати приладу від перегріву.
- Розширене меню налаштувань.
- Вироблено в Іспанії.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	1006 MT	1010 MT	1106 MM	1112 MM	1309-1314-1316-1325-1332
Живлення приладу	~1 x 230V	~1 x 230V	~1 x 230V	~1 x 230V	~3 x 400V
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Живлення насосів	~3 x 230V	~3 x 230V	~1 x 230V	~1 x 230V	~3 x 400V
Мах струм	6 А	10 А	6 А	12 А	9 А - 14 А - 16А-25А-32А
Мах пікове навантаження	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% - 10 сек
Робочий тиск	10-16-25 бар	10-16-25 бар	10-16-25 бар	10-16-25 бар	10-16-25 бар
Ступінь захисту	IP65	IP55	IP65	IP55	IP55
Датчик тиску	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA
Температура середовища	+50C	+50C	+50C	+50C	+50C
Вага (без кабелей)	4 кг	4,5 кг	3 кг	3,5 кг	4,5 - 6 кг
Охолодження	Радіатор	Вентілятор	Радіатор	Вентілятор	Вентілятор
	вх/вих: ~1/~3		вх/вих: ~1/~1		вх/вих: ~3/~3

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



LCD дисплей, LED індикація, кнопки керування приладом та налаштувань, кнопки START-STOP та AUTOMATIC.

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

- Захист від перевантаження
- Захист від сухого ходу
- Захист від підвищеної та зниженої напруги
- Захист від міжфазного замикання

РОЗМІРИ

